

Detalles Técnicos

HSAJET® MINIKEY MKHP4




- Tecnología**
HP TIJ 2.5
- Altura de impresión**
Hasta 50,8 mm / 2"
- Cabezales de impresión**
Cabezales de impresión de 1 o 2 cartuchos
- Distancia de impresión**
0,5 - 2,0 mm
(boquilla a superficie de impresión)
- Tensión**
100 - 240 V CA
- Memoria**
2 GB interna
- Pantalla**
Pantalla en color de 3,5"
- Software de diseño**
MiniDraw (PC) o en controlador
Idioma de los menús del software
Inglés (múltiples idiomas)
- Funciones de impresión**
Prompt
Registro de impresión definido por el usuario
- Opciones de impresión**
PPP variable
Izquierda/derecha, Al revés
Otra cara
Espejo
- Características de diseño**
Longitud máxima 65.000 píxeles
(~277 cm en 600 PPP)
Rotación de objetos en intervalos de 90 grados
Trabaja con mm/pulgadas/puntos/píxeles

- Control remoto**
Inicio/Parada
Cambiar trabajo
Cambiar contenido de campo por impresión
Cambiar preferencias/parámetros de impresión
- Interfaz**
RS232 (serie)
Ethernet (LAN) 100 Mbits
- USB 2.0**
Entrada de codificador 3 - 33 V (SUB D9)
Entrada/salida 3 - 33 V (SUB D9)
- Señales**
Señal de nivel de tinta bajo (diodo)
Señal de impresión
Señal de mensaje de impresión
Sensor integrado
- Cumplimiento normativo**
Directivas CE
- Carcasa**
Acero inoxidable
- Peso**
Controlador MK: 1,30 kg / 2,85 libras
MK con 1 cartucho: 1,72 kg / 3,78 libras
MK con 2 cartuchos: 1,88 kg / 4,13 libras
Cabezal de impresión de 1 cartucho MK: 0,37 kg / 0,82 libras
Cabezal de impresión de 2 cartuchos: 0,49 kg / 1,07 libras
- Accesorios**
 - Llave USB (incluida)
 - Cabezales de impresión tipo MK
 - Kit de montura telescópica
 - Sensor externo
 - Codificadores
 - Monturas (Inocon 53 mm)

RESOLUCIÓN VERTICAL (PPP)	Resolución horizontal 75 – 2.400 PPP (variable), ejemplos de velocidad (m/min)			
	75 PPP	300 PPP	600 PPP	2400 PPP
600 PPP	304	76	38	10
300 PPP alta velocidad	608	152	76	19
300 PPP (fila A)	304	76	38	10
300 PPP (fila B)	304	76	38	10

Unidad Básica	Cabezal 1 Remoto	Cabezal 2 Remoto
MK de 1 cartucho compacto		1 cartucho
		2 cartuchos
MK de 2 cartuchos compacto		1 cartucho
		2 cartuchos
MiniKey (sin cabezal de impresión fijado)	1 cartucho	1 cartucho
		2 cartuchos
	2 cartuchos	1 cartucho
		2 cartuchos



MINIKEY BÁSICA EN EL KIT DE MONTURA TELESCÓPICA

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA OBTENER LA ÚLTIMA REVISIÓN DE ESTA HOJA DE DATOS.

HSAJET® MiniKey MKHP4

Impresora MiniKey basada en la tecnología HP TIJ 2.5

La impresora HSAJET® MiniKey se basa en la tecnología fiable HP TIJ 2.5, que proporciona una impresión consistente, rápida y de alta calidad. La interfaz del usuario de la impresora es tan sencilla de utilizar que tan solo requiere poca o ninguna formación del usuario. La impresora MiniKey es una impresora de muy bajo coste, pero potente y con todas las funciones necesarias disponibles.

Una impresora "todo en uno"

La impresora MiniKey es una unidad lista para ser utilizada. Coloque un cartucho de tinta en el cabezal, conecte la unidad a la alimentación eléctrica y ya podrá comenzar a imprimir inmediatamente tan solo pulsando un botón. Los nuevos diseños pueden efectuarse fácilmente directamente con el teclado o cargarse desde la llave USB o mediante una conexión LAN o RS232. La unidad básica incluye un cabezal de impresión de 1/2" con un sensor de producto integrado. La impresora MiniKey puede controlar una altura de impresión de hasta 2".

Interfaz del usuario libre de problemas

Una pantalla del color gráfica de 320x240 píxeles en la que se muestran iconos intuitivos asegura que la selección de funciones desde el teclado por parte del usuario no presente ninguna dificultad.

Selección de altura de impresión de 1/2" - 2"

La impresora HSAJET® MiniKey está disponible con un cabezal de impresión de 1 o 2 cartuchos integrado montado en el lateral de la unidad. Como alternativa – si fuera necesaria altura de impresión adicional – la impresora MiniKey puede suministrarse con cabezales de impresión remotos de 1 o 2 cartuchos. El uso de dos cabezales de impresión permite la impresión a doble cara.

La Codificación y el Marcaje fáciles y rápidos.
Una impresora compacta con cabezales de impresión integrados, perfecta para su integración en líneas de envasado.



Opciones de administrador avanzadas en el software

Una gestión del nivel de usuario flexible permite garantizar la impresión de datos correctos. También es posible conceder derechos de usuario según se prefiera con al protección de una única contraseña. Además, el contenido puede introducirse mediante un prompt que opcionalmente debe ser validado por un usuario diferente con el fin de garantizar la corrección. El controlador está precargado con diferentes idiomas de menú, así como con nombres de los meses y días localizados.

Impresión a velocidades excepcionales de hasta 300 m/min en 300 x 150 ppp

- GRÁFICOS
- CONTADORES
- TEXTO (ALFANUMÉRICO)
- FECHA Y HORA (TIEMPO REAL Y AJUSTADO)
- CÓDIGOS DE BARRAS LINEALES Y 2D*
- FUENTES DE WINDOWS

* Para más información sobre códigos de barras específicos, visite la página www.hsasystems.com

DISTRIBUIDOR:



JESMATEC Técnicas Aplicadas, S.L.
C/ Doctor Ormilla nº 5 - 1ºB | 48004 BILBAO (VIZCAYA)
Telf. +34 946 545 691 | Email: info@jesmatec.es
Fax: +34 94 412 83 93 | Internet: www.jesmatec.es



HSA Systems (head offices)
DENMARK | SKOVUNDE +45 4494 0222 | ODENSE +45 6610 3401
HSA Systems (subsidiary offices)
FRANCE +33 1 4815 5050 | GERMANY +49 5257 938 6777
www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com



Detalles Técnicos

MINIKEY CONFIGURACIONES



MINIKEY CON CABEZAL DE 2
CARTUCHOS INTEGRADO Y CABEZAL
REMOTO DE 2 CARTUCHOS



MINIKEY CON 1 CARTUCHO INTEGRADO (DERECHA)



MINIKEY CON 1 CARTUCHO INTEGRADO (DERECHA)



1 CARTUCHO REMOTO



2 CARTUCHOS REMOTOS (DERECHA)




2 CARTUCHOS REMOTOS (IZQUIERDA)


Detalles Técnicos

MINIKEY DIBUJOS

1 CARTUCHO REMOTO




2 CARTUCHOS REMOTOS




1 CARTUCHO REMOTO

2 CARTUCHOS REMOTOS



MK DE 1 CARTUCHO COMPACTO



MK DE 2 CARTUCHOS COMPACTOS

